



UDF PAVIMENTAZIONI

RETTANGOLO

Descrizione massello:

La possibilità di molteplici combinazioni di posa e colori disponibili, permette di impiegarlo in qualsiasi contesto architettonico.


Il vantaggio di averlo in tre spessori diversi garantisce, per uno stesso cantiere, l'impiego simultaneo della pavimentazione in zone pedonali, a traffico leggero e pesante.



Dati tecnici:

Dimensioni: 10 X 20 cm

Spessore: 4 - 6 - 8 cm




Peso: 90 - 135 - 180 kg/mq

Pezzi/mq: 50

Mq a bancale: 16 (h4) - 12 (h6) - 9 (h8)

Q.li a bancale: 14,40 (h4) - 16,20 (h6) - 16,20(h8)



Voce di capitolato:

Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza all'abrasione e alla compressione a norma UNI 9065 (oppure masselli serie comune - doppio strato al quarzo) e norma CE UNI EN 1338:2004 modello rettangolo, dimensioni 10 X 20 cm, spessore 4 - 6 - 8 cm posati a secco su strato di sabbione (granulometria 3/6 mm) di spessore ideale 4/5 cm, previa adeguata rullatura di compattazione del sottofondo.



Grigio



Antracite



Rosso



Cenere



Fiamma

UDF PAVIMENTAZIONI SRL

PRODUZIONE - VENDITA - POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE -
ELEMENTI PER L'EDILIZIA - MURI DI CONTENIMENTO A "SECCO"

Via Regina, 73 - 22010 Sorico (CO) - Tel. +39 0344 84237 - www.udfpavimentazioni.it - info@udfpavimentazioni.it